

Johanssons Bandstyrning

Följ dessa enkla steg för att släppa loss potentialen i ditt bandsågverk, leta rätt på en 13mm blocknyckel och några insexnycklar och sätt igång!

- Släpp bandspänningen och ta loss bandrullarna från sina fästen med en insexnyckel.
- Trä på bandstyrningsklossarna på axlarna med insexskallen åt det håll som blir enklast att komma åt när du ska skruva fast den, dra åt låsskruven så att klossarna nyper fast på axlarna med 1-2mm frigång mot bandrullarna.



- Montera tillbaka bandrullarna enligt sågverkets manual och spänn upp bandet.
- Trä på en bricka på den långa M8-insexskruven och för sen in den genom hålet i ena klossen, trä på brickor och kullager så kullagren vilar mot den otandade delen av sågbladet som på bilden här ovanför. Dra fast låsmuttern. Upprepa på den andra klossen.
- Sett från den tandade sidan av sågbladet, vrid klossarna motsols med fingerkraft tills kullagren trycker lätt mot undersidan av sågbladet och dra åt låsskruven.



Nu är du redo att starta sågverket! Eftersom bladet sitter inspänt mellan två stålrullar kommer det höras ett lätt metalliskt vinande, det är fullt normalt och kan tas som ett bevis på att bandstyrningen ligger an mot bandet korrekt.

Vi har märkt att det oftast går betydligt bättre att såga torrt, dvs utan att ha vattenmatningen på. Det blir ändå ingen varmgång i sågbandet och det klibbar inte längre fast spån överallt.

Nån gång per säsong kan du se över kullagren i bandstyrningen genom att rotera dom för hand och känna så dom rullar lätt och utan missljud. Det är vanliga 608-2RS gummitätade spårkullager som finns att köpa på de flesta orter för några tiotusent styck.

Lycka till med sågandet! Du kommer kunna såga mycket längre mellan bandslipningar och ändå få helt raka sågytor utan vågor, och bli inte förvånad om det krävs mindre kraft för att knuffa såghuvudet då sågbladet nu alltid ligger 100% parallellt med rälsen.

Är du nöjd med produkten får du gärna berätta det för vänner och bekanta, är du missnöjd så ring mig omedelbart på 070-2811752 eller maila på dukedr@hotmail.com så löser vi det.

/Anders
www.johanssonsfinmek.com